





**Сравнительная таблица волоконно-оптических кабелей НПП Старлинк
для ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ, В ГРУНТ**

	СЛ-ОКМБ-03	СЛ-ОКМ2Б/СЛ-ОКМ3Б	СЛ-ОКПБ	СЛ-ОКУ
<i>Параметры</i>				
Конструкция	Бронированный	Бронированный	Бронированный	Бронированный
Кол-во волокон	1 ... 24	4 ... 24	2 ... 24	4 ... 8
Кол-во медных жил	нет	нет	нет	2x1,0 ... 2x2,5
Диаметр брони, мм	1,6 ... 5,2		3,0 ... 5,2	2,4 ... 3,1
Диаметр (габарит) кабеля по оболочке	2,8 ... 7,2	9,6 ... 17	5,0 ... 7,2	9 ... 13
Масса кабеля, кг/км	22,86 ... 140,00	180 ... 608	46,67 ... 140,00	121 ... 200
Допустимый радиус изгиба, мм	15 ... 150	172 ... 340	110 .. 150	160 / 200
Допустимое усилие на сжатие, кН/10см	5,0 ... 10,0	10,0 ... 30,0	5,0 ... 10,0	3,0
Допустимое усилие на растяжение, кН, макс.	1,5 ... 15,0	20 ... 80	2,7 ... 9,0	3,5 / 5
Рабочий диапазон температур, °С	-60°С / +70°С	-60°С / +70°С	-60°С / +70°С	-60°С / +70°С
Стойкость к ультрафиолету	ДА	ДА	ДА	ДА
Оболочка не поддерживает горение	ДА	ДА	ДА	ДА