



**Сравнительная таблица волоконно-оптических кабелей НПП Старлинка
для ПРОКЛАДКИ В КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, КОЛЛЕКТОРАХ**

	СЛОКМБ-01/02	СЛОКМБ-03	СЛОЭК
<i>Параметры</i>			
Конструкция	Бронированный	Бронированный	Бронированный
Кол-во волокон	1 ... 16	1 ... 24	4 ... 8
Кол-во медных жил	нет	нет	2x1,0 ... 2x2,5
Диаметр брони, мм	2,9 ... 4,0	1,6 ... 5,2	2,4 ... 3,1
Диаметр (габарит) кабеля по оболочке	4,1 ... 5,6	2,8 ... 7,2	8 ... 12
Масса кабеля, кг/км	37,99 ... 68,62	22,86 ... 140,00	109 ... 200
Допустимый радиус изгиба, мм	35 ... 80	15 ... 150	160 / 200
Допустимое усилие на сжатие, кН/10см	4,0 ... 5,0	5,0 ... 10,0	3,0
Допустимое усилие на растяжение, кН, мах.	1,5 ... 2,5	1,5 ... 15,0	3,5 / 5
Рабочий диапазон температур, °С	-60°С / +70°С	-60°С / +70°С	-60°С / +70°С
Стойкость к ультрафиолету	ДА	ДА	ДА
Оболочка не поддерживает горение	ДА	ДА	ДА